

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 63 A6-IP55-Y2 0.18/1000-IM3081

1	Мощность, кВт	0.18
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	56.6
5	$\cos\phi$	0.63
6	Ток, А	1,33/0,77
7	I_p/I_n	5
8	M_p/M_n	2.1
9	$M_{\max}/M_n$	2.2
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6202
16	Задний подшипник	6202
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность подпись Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Technical drawing of the M500.8 motor, showing three views: front, side, and a detail of the mounting flange.

Front View (Top):

- Overall diameter: 180 mm
- Flange thickness: 63 mm
- Mounting holes: 10 (4 отв.)
- Flange diameter: 130 mm
- Angle: 45°

Side View (Middle):

- Overall height: 231 mm
- Base height: 30 mm
- Base diameter: 160 mm
- Motor body diameter: 110 mm
- Mounting flange diameter: M5x0.8
- Flange thickness: 20 mm

Detail View (Bottom):

- Flange diameter: 16 mm
- Flange thickness: 5 mm
- Mounting hole diameter: 14 mm

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

ДОЛЖНОСТЬ

